

Granulatory Plastik

Granulatory Plastik MACHTEK Serii MG-25

Granulator średniobieżny, o predkości noży do 600 obrotów/minutę i wydajności do 450kg na godzinę

- są wyposażone w technologię CSCG zapewniającą stabilną wielkość granulatu, szczelność komory rozdrabniania oraz niski poziom pyłu,
- ich unikalna konstrukcja pozwala zredukować ciepło wytwarzane przez tarcie, co umożliwia długą, nieprzerwaną pracę i idealne warunki eksploatacji noży i sita,
- posiadają wzmocnione dwustronne sito, co znacząco przedłuża czas jego użytkowania,
- są wygodne w obsłudze dzięki bezpośredniemu dostępowi do komory rozdrabniania, co umożliwia dokładne jej wyczyszczenie, gdy zmieniamy rodzaj lub kolor granulowanego materiału,
- także wymiana noży stałych i ruchomych jest szybka i bezproblemowa,
- posiadają pneumatyczny siłownik, który ułatwia dostęp do wnętrza granulatora,
- zapewnia bezpieczne środowisko pracy dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zapylenia,
- posiada zwartą i mobilną konstrukcję (przystosowane do przewożenia wózkami widłowymi),

Granulator Plastik MACHTEK MG25B z pojemnikiem



	Granulator MG25A	Granulator MG25B	Granulator MG25C
Moc silnika	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Moce innych silników (opcja)	7,5 kW	11 kW	7,5 lub 15 kW
Prędkość obrotu noży	600 obr./min	500 obr./min	500 obr./min
Materiał noży	9CrSi	9CrSi	9CrSi
Ilość noży ruchomych	9 szt.	12 szt.	15 szt.
Ilość noży sztywnych	2 szt.	4 szt.	4 szt.
Średnica rotora	230 mm	250 mm	260 mm
Wymiary komory rozdrabniania	230x300 mm	250x400 mm	260x500 mm
Średnica oczek sita w wersji podstawowej	8 mm	8 mm	8 mm
Średnice oczek sita na zamówienie		4,6,10,12,14,18,25 mm	
Wzmocnione sito		dostępne na zamówienie	
Pojemnik		zamontowany w standardzie	
Dmuchawa		dostępna na zamówienie	
Separator pyłu		dostępny na zamówienie	
Wydajność	do 200 kg/godz.	do 300 kg/godz.	do 450 kg/godz.
Poziom hałasu	75-90 dB	75-90 dB	75-90 dB
Wymiary	930x680x1120	1150x820x1280	1200x880x1400
Waga	400 kg	550 kg	850 kg